



研硕电子

Yanso Electronics

版本号：YS-SK24L-V1.1

24寸自助终端机 品 格

型号：YS-SK24S

深圳市研硕电子有限公司

第一章 规格摘要

1.1 规格概述

	型号	参数
--	----	----

面板	LCD 尺寸		23.8"
	光源		LED 背光
	分辨率		1920×1080 (pixels)
	亮度 (typ)/(min)		250cd/m ² (typ.)
	比率 (typ)/(min)		1000:1(typ.)
	反 (typ)/(min)		14ms(typ.)
	像素点距		0.2745 mm×0.2745mm
			60Hz
	角		178°(H)/178°(V)
	寿命 (typ)/(min)		50,000 hrs(min.)
	可面		527.04mm×296.46mm
	色彩度		16.7M(8bit)
安卓配置 (配)	CPU	架构	RK3568 Cortex-A55×4
		工作主	2.0GHz
		GPU	四核
	内部 存容量(RAM)		配2G (4G 可)
	内部存 容量(ROM)		配16G (32G/64G 可)
	系 版本		Android 11
主板接口		MIC-IN×1, RJ45×1, RS232×1, USB×4	
PC 配置 (配)	理器 (配)		Intel J1900四核/I3/I5/I7
	硬 (配)		64G SSD/128G SSD/256 SSD /512 G SSD
	内存 (配)		4GB/8GB
	WIFI		802.11 b/g/n
	网卡 型		1 个千兆网卡
	主板接口		HDMI*1, VGA*1, RJ45*1,USB*4, LINE-OUT*1, MIC-IN*
外 (配, 可接受定制)	打印机 (配)		80mm 面板式 敏打印机
	描机 (配)		二 自 描
	刷卡器 (配)		NFC刷卡器/IC刷卡器/身份 器
	像 (配)		目 像 /双目 像
	酒店 卡器 (配)		配
	金属 (配)		配
	社保卡 器 (配)		配
源			100V~240V,50-60Hz
	最大功率		120W
	待机功率		≤1W
境	工作温度		0°C~50°C
	藏温度		-20°C~60°C
	藏湿度		5%~90%RH
	工作湿度		10%~90%RH
功能	内部喇叭		5W×2
	源(AC) 入		×1
	源开关		×1

构	外壳材料	合金型材+ 金 涂
	外壳 色 (可定制其他 色)	白色
	裸机外形尺寸 (W×H×D)	410×1640×500mm
	品包装尺寸 (L×H×D)	1710×480×360mm
	品重量 (立柱毛重)	35KG
言	OSD	中/英 等多国 言
附件	源	×1
	修 匙	×2
	合格	×1
	保修卡	×1

第二章 触摸屏的规格

2.1 主要规格参数

触摸参数	触摸 格	容触摸屏
	面板尺寸	23.8寸
	品 构	Glass/Glass
	触摸点数	10点
	厚度	3.3±0.3mm
	品硬度	6H
	解析度	25ppi(Min)
	作 条件	-20°C~+70°C at Min 45% to Max 85% RH
	存条件	-30°C~+80°C at Min 45% to Max 85% RH

2.2 电气性能

接口 型	USB
通信 型	USB2.0全速
供 方式	USB 供
工作	DC+5V±5%
平均 流	<400mA
功耗	<2.0W

第三章 产品尺寸相关规格

